



4100 POWER 15W-50

Huile Moteur Essence et Diesel

Technosynthese®

UTILISATIONS

Spécialement étudiée pour les moteurs à haute performance, tous moteurs Essence ou Diesel, turbo ou atmosphérique, multisoupapes, à carburateur ou à injection, avec ou sans pot catalytique. Convient pour tous types de carburant : Essence standard, sans plomb, Gazole, GPL. Toutes conditions d'utilisation : Ville, Route, Autoroute.

PERFORMANCES

NORMES	ACEA A3 / B3	API SL / CF
HOMOLOGATIONS	MB-Approval 229.1	VW 501 01 - 505 00

La norme API SL est encore plus exigeante que la norme API SJ en terme de résistance au vieillissement (intervalle de vidange augmenté), impose des propriétés anti-oxydation permettant une stabilité de la viscosité dans le temps, empêchant la formation de boues et de dépôts dans le carter, des propriétés anti-usure et dispersantes accrues.

La base synthétique Technosynthese® procure un pouvoir lubrifiant élevé et protège parfaitement le moteur lors de son utilisation intensive sur route, autoroute ou en ville.

La très performante additivation anti-usure permet de diminuer les frottements internes du moteur et d'en augmenter la durée de vie par réduction de l'usure.

La viscosité à chaud élevée (SAE 50) est parfaitement adaptée aux moteurs qui ont tendance à consommer de l'huile.

Pouvoir anti-dépôt et anti boue noire très efficace qui permet de maintenir le moteur propre. Anti-oxydation, Anticorrosion, Anti-mousse.

CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges: selon préconisation du constructeur et à adapter selon votre propre utilisation. MOTUL 4100 POWER 15W-50 peut être mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	15W-50
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.879
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	19.7 mm ² /s
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	154 mm ² /s
Index de viscosité	ASTM D2270	147
Point d'écoulement	ASTM D97	-30°C / -22°F
Point éclair	ASTM D92	230°C / 446°F
TBN	ASTM D2896	8.0 mg KOH/g

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique. Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie. MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Site Web : www.motul.com