

BY MECACYL®

— HYPER LUBRIFIANTS —

NETTOYANT
RADIATEUR
BM530



AVANTAGES Techniques

- ▶ Elimine les graisses
- ▶ Elimine les polluants
- ▶ Effet immédiat



FABRICATION
FRANÇAISE



UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE



TRAITEMENT

- Emulsionne et disperse rapidement les polluants présents dans le circuit de refroidissement de l'huile.
- Limite les risques de pannes dues à une détérioration des durites et autres éléments (sondes thermiques, joints, etc.)
- Rétablit un fonctionnement optimum du système (pompe, radiateur, thermostat) et optimise les échanges de température.
- Compatible avec tous types de moteur et tous types de liquide de refroidissement.

MODE D'EMPLOI

- Bien agiter la dose avant l'emploi.
- Verser la dose dans le circuit et compléter le niveau avec de l'eau.
- Laisser agir (moteur au ralenti) pendant 30 minutes.
- Rincer soigneusement à l'eau avant de remplir le circuit avec du liquide de refroidissement neuf.
- Pour éviter toutes fuites ou suintements, ajouter STOP FUITES RADIATEUR (BM531).

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Couleur	Marron
Odeur	Caractéristique, forte
Densité à 20°	1.03

- Référence : **BM530**
- EAN : **3760011068693**
- Conditionnement : Carton de 12 doses de 300ml

Mecacyl International/ DABS - ZI Auguste III - 11 Chemin des Arestieux - 33610 CESTAS - FRANCE
Tél: +33 5 56 68 05 06 - info@mecacyl.com

MECACYL.COM

