

*la perfection mécanique*

## HYPER DÉGRIPPANT HD

### AVANTAGES Techniques

- ▶ Nettoie
- ▶ Désoxyde
- ▶ Dégrippe
- ▶ Hyperlubrifie
- ▶ Protège longtemps
- ▶ Anti-humidité, anti-corrosion

FABRICATION  
FRANÇAISE



UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE



### EXEMPLE D'APPLICATION



UNE MANILLE



UNE SÉRRURE



UNE MACHINE



UN ÉCROU

### USAGE

#### ▶ POURQUOI MECACYL HD?

MECACYL HD s'utilise pour débloquer et dégripper, pour entretenir et protéger vos pièces mécaniques longtemps ainsi que dans les cas suivants :

1. En cas de blocage électro-chimique (ex : acier/alu).
2. En milieu salin ou en contact avec des agents corrosifs, traitez vos engins avec Mécacyl HD à chaque utilisation.

Une fois le métal nettoyé et désoxydé, **Mécacyl HD** change la structure superficielle extérieur du métal.

Avec Mécacyl c'est le métal lui-même qui devient résistant, hydrophobe et anti-corrodant.

Celui-ci va être protégé pour longtemps de la corrosion, de l'humidité, de l'oxydation y compris en conditions extrêmes.

## MODE D'EMPLOI

1. Pulvériser MECACYL HD sur les pièces.
2. Laisser imbiber 5 à 10 min.
3. Débloquer si nécessaire en libérant le mécanisme tout en continuant de pulvériser.
4. En cas de blocage extrême ou d'oxydation avéré, laisser imbiber 12 heures dans un bain de MECACYL HD.
5. Nettoyer.

## FRÉQUENCE D'EMPLOI

- **EN CURATIF** : Dès que nécessaire
- **EN PRÉVENTIF** : À chaque nettoyage

## CONTRE-INDICATION ET AVERTISSEMENTS

- **AUCUN**

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

CONTENANCE	75ML	250ML	600ML	1L	5L	20L	60L
CONTENANT	Aérosol	Aérosol	Aérosol	Bidon	Bidon	Bidon	Bidon
REFERENCE	HDAERO75	HDAERO300	HDAERO600	HDBD1000	HDBD5000	HDBD20000	HDBD60000
EAN	3760011061854	3760011060079	3760011067191	3760011065654	3760011065661	3760011066408	3760011066415

Aspect / Couleur	Liquide / Orange	Point éclair	Non disponible
PH	<b>Non disponible</b>	Pouvoir isolant	Non disponible
Masse volumique	Densité à 25°C : <b>1080g</b>	Couple de résistance compression / cisaillement	Non disponible
Viscosité	à 80°C ISO 3104 : <b>Non disponible</b>	Rigidité électrique	Non disponible
Volatilité	% 1 heure à 250° : <b>Non disponible</b>	Origine	France
Cendres sulfatées	% NFT 60-143 : <b>Non disponible</b>		
Indice d'acide	mg/KOH/g NFT 60-112 : <b>Non disponible</b>		



**ATTENTION**

### DANGER:

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder le récipient ou l'étiquette. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Porter un équipement de protection des yeux, des gants de protection. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** : laver abondamment à l'eau et au savon. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F. Eliminer le contenu récipient dans une installation des déchets autorisée. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. Destiné au grand public. Stocker dans un endroit bien ventilé.



### MÉDAILLE D'OR

Mécacyl a obtenu la Médaille d'Or au 55ème Salon Mondial de l'Innovation des Nouvelles Technologies et de la Recherche



### TEST ENSAM SERAM

Tests Officiels qui valident les résultats des hyper lubrifiants Mécacyl sur la réduction de l'usure, la diminution des montées en température, l'amélioration du rendement et l'économie d'énergie.



### GARANTIES

Assurés et garanties pour toutes applications mécaniques (friction métal/métal), moteur, roto moteur, turbine. Assurance et garanties valables dans le monde entier. Informations commerciales conformes à ces garanties. L'ensemble des hyper-lubrifiants MECACYL sont assurés par la société AXA La garantie constructeur est préservée.