

*la perfection mécanique*

HYPER GRAISSE

GR2

## AVANTAGES Techniques

- ▶ **Graisse épaisse**
- ▶ **Résiste à la compression et aux cisaillements**
- ▶ **Libération instantanée des performances de l'organe** (galets, convoyeurs, chaînes, pédales, roulements, charnières...)
- ▶ **Silence**
- ▶ **Diminution voire suppression des vibrations**
- ▶ **Protection anti-oxydante** (même à l'arrêt)
- ▶ **Limitation des montées en températures**
- ▶ **Ultra-performante : diminution des maintenances**
- ▶ **Réduction de l'usure des pièces**

FABRICATION  
FRANÇAISE



UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE



### DOMAINE D'USAGE

- **Atelier**
- **Bateau** (moteurs, winches, réas, poulies ...)
- **Chantier** (machines, outils, treuils ...)
- **Matériel professionnel** (BTP, Logistique, Levage et manutention, Agriculture)
- **Bricolage** (Serrurerie, gonds, glissières ...)

### USAGE

#### ▶ POURQUOI MECACYL GR2 ?

Issue du savoir faire Mécacyl, l'Hyper graisse GR2 assure l'hyper lubrification intra-métallique invariable, infusible. Elle tient en compression, en cisaillement et en position, sans mémoire de forme. C'est la seule graisse au monde qui change la structure superficielle du métal en zone de friction.

#### ▶ L'ACTION DE MECACYL GR2 SUR VOS MÉCANISMES :

Libération instantanée des performances de l'organe (galets, convoyeurs, chaînes, pédales, roulements, charnières...), Silence, Diminution voire suppression des vibrations, Protection anti-oxydante (même à l'arrêt), Limitation des montées en températures, Ultra-performante : diminution des maintenances, Réduction de l'usure des pièces

## HYPER GRAISSE GR2

### MODE D'EMPLOI

- 1- Nettoyer les surfaces à traiter (idéalement avec MECACYL HD)
- 2- Appliquer MECACYL GR2 sur les pièces
- 3- Laisser imbiber 5 à 10mn

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

CONTENANT	290G	400G
CONTENANCE	Cartouche à visser	Pompe à graisse
RÉFÉRENCE	HGCART	HGP400
EAN	3760011065067	3760011065074
PACKAGING (mm)	ø50 x H230	ø55 x H240

Aspect / Couleur	Liquide / Bleu	Point éclair	0°C
PH	Non applicable	Pouvoir isolant	Non disponible
Masse Volumique	Aucune donnée disponible	Couple de résistance compression / cisaillement	Non disponible
Viscosité	Aucune donnée disponible	Rigidité électrique	Non disponible
Volatilité	Aucune donnée disponible	Origine	France
Cendres sulfatées	Aucune donnée disponible		
Indice d'acide	Aucune donnée disponible		



#### ATTENTION

#### H319 : PROVOQUE UNE SÉVÈRE IRRITATION DES YEUX.

En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent facilement être enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Lire l'étiquette avant utilisation. Ne pas ingérer. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**



#### MÉDAILLE D'OR

Mécacyl a obtenu la Médaille d'or au 55<sup>ème</sup> Salon Mondial de l'Innovation des Nouvelles Technologies et de la Recherche.



#### TEST ENSAM SERAM

Tests Officiels qui valident les résultats des hyper lubrifiants Mécacyl sur la réduction de l'usure, la diminution des montées en température, l'amélioration du rendement et l'économie d'énergie.



#### GARANTIES

Assurés et garanties pour toutes applications mécaniques (friction métal / métal), moteur, roto moteur, turbine. Assurances et garanties valables dans le monde entier. L'ensemble des hyper-lubrifiants MECACYL sont assurés par la société AXA. La garantie constructeur est préservée.

#### CERTIFIÉ REACH

