



# OPALPERF DREAM 0W40

LUBRIFIANT 100% SYNTHETIQUE POUR MOTEURS PERFORMANTS



## GAMME VEHICULES LEGERES

MOTEUR  
100% SYNTHETIQUE  
SAE 0W-40

Minérale

Semi-  
synthétique

100%  
synthétique

## NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA A3/B4-21  
API SN  
MB 226.5 / 229.3 / 229.5  
FORD WSS-M2C937-A  
RENAULT RN 0700 / 0710

Propreté moteur

Résistance à l'oxydation

Stabilité au cisaillement



## APPLICATIONS

**OPALPERF DREAM 0W40** est une huile conçue pour répondre aux exigences les plus sévères des moteurs automobiles.

**OPALPERF DREAM 0W40** garantit une parfaite protection des pièces lubrifiées quelles que soient les contraintes s'exerçant dessus.

## AVANTAGES

- Grâce à son grade de viscosité SAE 0W40, **OPALPERF DREAM 0W40** permet :
  - une usure moteur minimum au démarrage
  - une faible consommation d'huile à chaud (et donc moins de pollution)
  - une résistance exceptionnelle à l'oxydation.
- Formulée à 100% à partir de bases synthétiques et d'additifs rigoureusement sélectionnés, **OPALPERF DREAM 0W40** possède des caractéristiques naturelles exceptionnelles et notamment une très bonne résistance au cisaillement.

## PERFORMANCES

### NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA A3/B4-21  
API SN  
FORD WSS-M2C937-A  
MB 226.5 / 229.3 / 229.5  
PORSCHE A40  
RENAULT RN 0700 / 0710  
VW 502.00/505.00

### EXPERIENCE EN SERVICE

ASTON MARTIN  
HYUNDAI  
KIA  
MITSUBISHI (Lancer)  
NISSAN (GT-R)



## CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	0W-40
Masse volumique à 20°C	kg/m <sup>3</sup>	NF T 60-101	844
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60-100	76,4
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60-100	13,4
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	180
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-48
Viscosité CCS à -35°C	mPa.s	ASTM D 5293	5 907

*Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif*

## HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

**A stocker à l'abri des intempéries.**

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.