



Gulf Formula CX 5W-30

Huile moteur de voiture de tourisme Catalyst Compatible

Description du produit

L'huile **Gulf Formula CX 5W-30** est une huile pour moteur de voiture de tourisme Catalyst compatible aux excellentes prestations composée de la meilleure qualité de base synthétique et d'additifs d'une technologie de pointe répondant aux exigences mid-SAPS (cendres sulfatées, phosphore & soufre). Elle a été spécialement conçue pour tous les moteurs à essence et diesel turbocompressés à haut rendement des voitures particulières, des 4x4, des camionnettes et camions nécessitant des huiles de qualité ACEA C2 / C3. Elle a une puissance de nettoyage et une protection contre l'usure exceptionnelles et réduit les dépôts dans le moteur et le turbocompresseur, ce qui permet d'obtenir des prestations générales globales supérieures. Elle répond aux exigences des dernières spécifications d'huile à faible émission des principaux constructeurs automobiles tels que Daimler, VW, GM et BMW.

Caractéristiques & Prestations

- Elle a été conçue pour offrir une prestation et une protection exceptionnelles ainsi qu'une économie de carburant.
- Mid-SAPS, technologie de pointe en matière d'additifs, prolonge la durée de vie des dispositifs de post-traitement installés dans les derniers modèles voitures particulières.
- Faible teneur en cendres réduisant l'accumulation de particules dans les filtres à particules diesel
- Les agents nettoyants actifs réduisent les dépôts dans les pistons et l'accumulation de boues facilitant l'entretien de la propreté des moteurs.
- Excellente propriété à basse température pour un démarrage à froid et une protection contre l'usure au démarrage.

Applications

- Tous les moteurs à essence et diesel des voitures MB et Volkswagen sont conformes aux normes antipollution Euro 5 et antérieures et requièrent des huiles mid-SAPS répondant respectivement aux normes MB 229.51 et VW 502 00, 505 00 & 505 01.
- Toutes les voitures à essence et diesel BMW équipées de filtres à particules nécessitant des huiles de qualité BMW Long Life-04.
- Convient à toutes les voitures diesel et essence de General Motors nécessitant des huiles de qualité GM dexos 2TM.
- Voitures de tourisme modernes, 4x4, fourgonnettes et camions fonctionnant à la fois à l'essence et au diesel nécessitant des huiles de qualité API SN / CF et ACEA C2 / C3.

Spécifications, Approbations & Propriétés typiques

Répond aux spécifications suivantes		5W-30
ACEA C2/C3		X
MB 229.31, GM dexos 2™		X
A les approbations suivantes		
API SN, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52,		X
Approuvé conformément au standard VW 502 00, 505 00 et 505 01, BMW Longlife-04		X
Propriétés typiques		
Paramètres des tests	Méthode ASTM	Valeurs typiques
Viscosité @ 100 °C, cSt	D 445	12.1
Indice de viscosité	D 2270	165
Point d'ignition, °C	D 92	236
Point d'écoulement, °C	D 97	-39
TBN, mg KOH/g	D 2896	8.1
Densité @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.854
Cendres sulfatées, %pds	D 874	0.78
Phosphore, %pds	D 4047/ICP	0.074

Octobre 2020

Les caractéristiques énumérées ci-dessus sont d'ordre générale et des variations mineures, qui n'affectent pas la performance du produit, sont considérées comme normales dans le processus de fabrication. Les informations ci-dessus sont basées exclusivement sur l'historique de l'indice et ne doivent pas être interprétées comme une garantie de performance. En ce qui concerne le niveau de performance et l'indice de viscosité, suivez les recommandations du fabricant. La fiche de données de sécurité de ce produit est disponible auprès de votre distributeur local du Golfe.

Gulf Oil International

Les informations contenues dans ce document sont considérées comme correctes à la date de publication. En ce qui concerne l'exactitude de l'information ou l'adéquation des produits, aucune garantie n'est fournie. Gulf Oil International se réserve le droit de modifier les informations et les produits sans préavis. En cas de litige, la version anglaise prévaudra
www.gulfoilltd.com