



Gulf MAX

Huile Moteur pour Voitures de Tourisme

Product Description

Gulf MAX est une huile moteur de haute qualité pour voitures de tourisme, développée pour les voitures modernes à essence à haut rendement, multivalves, turbocompressées et suralimentées, ainsi que pour les véhicules légers diesel. Tous les grades sont développés pour dépasser les exigences de performance de l'API SL.

Features & Benefits

- Meilleure stabilité thermo-oxydative minimisant les dépôts et l'accumulation de boues, facilitant ainsi une durée de vie prolongée de l'huile.
- Les agents nettoyants actifs assurent la propreté du moteur.
- Excellentes propriétés anti-usure minimisant l'usure du moteur et réduisant ainsi les coûts de maintenance.
- Bonne fluidité à basse température facilitant les démarriages à froid.
- La performance de maintien en grade assure une lubrification fiable même à des charges et des températures de fonctionnement plus élevées.

Applications

- Recommandée pour les voitures de tourisme à essence à haute performance, multivalves, turbocompressées et suralimentées, ainsi que pour les véhicules légers diesel nécessitant des huiles de qualité API SL et API CF.

Specifications, Approvals & Typical Properties

Répond aux spécifications suivantes	15W-40	20W-50
API CF	X	X
Dispose des homologations suivantes		
API SL	X	X
Propriétés Typiques		
Paramètres de Test	Méthode ASTM	Valeurs Typiques
Viscosité à 100 °C, cSt	D 445	14.10 18.90
Indice de Viscosité	D 2270	138 124
Point Éclair, °C	D 92	224 252
Point d'écoulement, °C	D 97	-33 -33
TBN, mg KOH/g	D 2896	6.5 6.5
Densité à 15°C, Kg/l	D 1298	0.872 0.870
Cendres sulfatées, % en poids	D 874	0.90 0.90

Juin 2023

Properties mentioned are typical only and minor variations, which do not affect product performance, are expected to arise in normal manufacturing processes. Please follow equipment manufacturer's recommendations for performance level and viscosity grade. The Safety Data Sheet for this product is available from your nearest Gulf Distributor. Please consult our local representative if any further information is required.

The information contained herein is believed to be correct at the time of publication and may be subject to modification from time to time. It is the user's responsibility to verify that this data sheet is current prior to using the product. No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of products. Gulf Oil International reserves the right to modify and change its products and specifications without prior notice.

This data sheet has been issued by us in English language only. In the event of any discrepancy between the English language version and any other language version, the English language version shall prevail.

www.gulfoilltd.com