



Safety First. Be Protected.



Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 **F** +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

5843

LASER®



Kit de dépose de filtre à carburant diesel

Vauxhall | Saab | Suzuki | Fiat | Citroën

Instructions



www.lasertools.co.uk

Kit de dépose de filtre à carburant diesel

Le kit de dépose de filtre à carburant diesel a été mis au point pour aider à la dépose et au remplacement de l'élément de filtre sans risquer d'endommager le corps du filtre plastique.

Ces carters de filtre ne sont pas jetables et le filtre est fourni simplement sous forme d'élément.

Ce kit deux pièce offre un support d'étau pour le corps externe du filtre pour le maintenir solidement et un adaptateur qui s'adapte bien sur le haut du carter du filtre pour permettre d'utiliser une clé à carré ½" pour séparer le haut du carter du filtre et le corps.

Affectations : Chevrolet, Citroën, Fiat, Saab, Suzuki, Vauxhall, Opel

Moteurs :

1.3/JTD/CDTi/DDiS, 1.9/JTD/CDTi/TiD, 2.0/VCDi/HDi/JTD,
2.2/JTD/HDi, 2.8/JTD/HDi, 3.0/JTD/HDi




Adaptateur de
dépose



Support du corps
du filtre

Instructions d'utilisation

- Retirez complètement le corps du filtre de dessus le véhicule
- Montez le corps du carter du filtre dans le support du corps du filtre et placez le tout dans un étau approprié, ne serrez pas l'étau trop fort.
- Mettez en place l'adaptateur de dépose sur le haut du carter du filtre et desserrez.
- Retirez l'élément de filtre interne, nettoyez l'intérieur du carter du filtre et insérez un nouveau filtre.
- Mettez en place un nouveau joint sur le carter du filtre et assurez-vous de l'alignement correct, puis serrez le carter du filtre au couple prescrit.



5843

LASER[®]

Diesel Fuel Filter Removal Kit

Vauxhall | Saab | Suzuki | Fiat | Citroën

Instructions



Safety First. Be Protected.



5 018341 058432 >

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

**T TOOL
CONNECTION**

The Complete Connection

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 **F** +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

www.lasertools.co.uk

Diesel Fuel Filter Removal Kit

The Diesel Fuel Filter Removal kit has been developed to assist the removal and replacement of the filter element without risk of damaging the filter plastic body.

These filter housings are not disposable and the filter is supplied as an element only.

The two piece kit provides a vice stand for the filter outer body to be held securely and an adaptor which fits snugly onto the top of the filter housing to allow a ½" D wrench to be used to separate the top of the filter housing from the body.

Applications: Chevrolet, Citroën, Fiat, Saab, Suzuki, Vauxhall

Engines Code:

1.3/JTD/CDTi/DDiS, 1.9/JTD/CDTi/TiD, 2.0/VCDi/HDi/JTD,
2.2/JTD/HDi, 2.8/JTD/HDi, 3.0/JTD/HDi




Removal Adaptor



Filter Body Stand

Instructions for use

- Remove the filter body completely from the vehicle
- Mount the filter housing body as shown in the filter body stand and place in a suitable vice, do not over tighten the vice.
- Place the removal adaptor on the top of the filter housing and loosen.
- Remove the internal filter element, clean the internals of the filter housing and insert new filter.
- Fit new filter housing seal and ensure correct alignment then tighten filter housing to recommended torque.





Safety First. Be Protected.



Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 **F** +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

5843

LASER[®]



Werkzeugsatz zum Austausch von Diesel-Kraftstofffiltern

Vauxhall | Saab | Suzuki | Fiat | Citroën

Anweisungen



www.lasertools.co.uk

Werkzeugsatz zum Austausch von Diesel-Kraftstofffiltern

Dieses Werkzeug ermöglicht die Entnahme und den Austausch des Filterelements von Diesel-Kraftstofffiltern, ohne dass das Risiko besteht, das Kunststoffgehäuse des Filters zu beschädigen.

Beim Kauf des Ersatzfilters wird ausschließlich der Filter und nicht das Gehäuse geliefert, sodass diese Filtergehäuse wiederverwendet werden müssen.

Der Werkzeugsatz ist zweiteilig und umfasst einen Schraubstocksockel, mit dem die Außenseite des Filterelements fest eingespannt werden kann, und einen Adapter, der fest auf der Oberseite des Filtergehäuses aufsetzt, sodass Sie die Oberseite des Filtergehäuses problemlos vom Unterteil trennen können. Nutzen Sie hierzu einen Schlüssel mit einem Durchmesser von $\frac{1}{2}$ ".

Fahrzeugtypen: Chevrolet, Citroën, Fiat, Saab, Suzuki, Vauxhall, Opel

Motoren:

1.3/JTD/CDTi/DDiS, 1.9/JTD/CDTi/TiD, 2.0/VCDi/HDi/JTD,
2.2/JTD/HDi, 2.8/JTD/HDi, 3.0/JTD/HDi



Abziehadapter



Schraubstocksockel

Gebrauchsanleitung

- Entfernen Sie den Filter vollständig aus dem Fahrzeug.
- Setzen Sie diesen wie gezeigt in den Schraubstocksockel ein und spannen Sie den Sockel in einen geeigneten Schraubstock. Achten Sie darauf, den Schraubstock nicht zu fest anzuziehen.
- Setzen Sie den Abziehadapter auf der Oberseite des Filtergehäuses auf und lösen Sie dies ab.
- Entfernen Sie das innenliegende Filterelement, reinigen Sie die Innenseite des Filtergehäuses und setzen Sie einen neuen Filter ein.
- Montieren Sie eine neue Filtergehäusedichtung und achten Sie auf die korrekte Ausrichtung. Ziehen Sie nun das Filtergehäuse mit dem empfohlenen Drehmoment fest.





Safety First. Be Protected.



Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

**T TOOL
CONNECTION**

The Complete Connection

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 **F** +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

5843

LASER[®]



Kit de extracción de filtro de combustible diésel

Vauxhall | Saab | Suzuki | Fiat | Citroën

Instrucciones



www.lasertools.co.uk

Kit de extracción de filtro de combustible diésel

El kit de extracción de filtro de combustible diésel se ha desarrollado para facilitar la extracción y sustitución del componente de filtrado, sin riesgo de dañar el cuerpo de plástico del filtro.

Estas carcasas de filtro no son desechables y el filtro se suministra como componente únicamente.

El kit de dos piezas incluye un soporte de tornillo para sujetar con seguridad el cuerpo exterior del filtro y un adaptador que encaja en la parte superior de la carcasa del filtro, de modo que pueda usarse una llave de ½" D para separar la parte superior de la carcasa del filtro del cuerpo.

Aplicaciones: Chevrolet, Citroën, Fiat, Saab, Suzuki, Vauxhall, Opel

Motores:

1.3/JTD/CDTi/DDiS, 1.9/JTD/CDTi/TiD, 2.0/VCDi/HDi/JTD,
2.2/JTD/HDi, 2.8/JTD/HDi, 3.0/JTD/HDi



Adaptador de
extracción



Soporte del cuerpo
del filtro

Instrucciones de uso

- Retire el cuerpo del filtro por completo del vehículo.
- Monte el cuerpo de la carcasa del filtro en el soporte para el cuerpo del filtro tal y como se muestra, y coloque un tornillo apropiado. No lo apriete demasiado.
- Coloque el adaptador de extracción en la parte superior de la carcasa del filtro y aflójelo.
- Extraiga el componente de filtro interior, limpie la parte interior de la carcasa del filtro e introduzca el filtro nuevo.
- Coloque una junta nueva para la carcasa del filtro, compruebe que la alineación sea correcta y apriete la carcasa del filtro conforme al par de apriete recomendado.

